Автор: Поляков Сергей Николаевич
19.03.2012 19:07 - Обновлено 19.03.2012 19:41

Хочу поделиться опытом и подсказать готовые решения:

1. В магазине КВАРЦ-1 (метро "Шоссе Энтузиастов") надо купить разъемы-переходники:

Соединить Q-591 с Q-1221, и его подсоединить к заднему КВ (UHF-type) разъему трансивера FT-817. А на разъем Q-591 надеть антенну MFJ-1840, MFJ-1820, MFJ-1899

или любую другую.

Разъем Q-9793 подключить в передний УКВ (UHF-type) разъем и в него вставить УКВ антенну, в то время пока трансивер лежит на столе (я обычно подкладываю какую-нибудь книжку для удобного доступа к ручкам). Трансивер лежит, а антенна(ы) стоит(ят).

2. Теперь о работе в полевых условиях.

На задний КВ (UHF-type) разъем трансивера я надеваю разъем UHF-SMA Q-1421. На него накидываю кабель RG-174 (купить там же в КВАРЦ-1), у которого на обоих концах закрепляю разъемы SMA-кабель под обжим Q-9983 (пара с обоих концов).

Q-1424

гн. SMA на панель, фланец, 4отв.

№	кабель
Q-1225	RG58-50Ω
Q-9983	RG174-50Ω

шт. SMA под обжим

Q-10177

шт.BNC ⇔ гн.SMA

Сергей Поляков UA3AGY, 6 марта 2012